

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR FRONTAL: ACERO INOXIDABLE 430
MATERIAL EXTERIOR LATERAL: ACERO INOXIDABLE 201
MATERIAL INTERIOR: ALUMINIO GALVANIZADO
CANASTILLAS: DOBLE CANASTILLA DE ACERO NIQUELADO (REMOVIBLE)
CONTROL TÉRMICO: REGULADOR DE TEMPERATURA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
DISTRIBUCIÓN TÉRMICA: CALOR CONSTANTE Y UNIFORME
TIPO DE GAS: LP CON OPCIÓN A NATURAL
POTENCIA BTU 'S: 120,000 BTU/H
CONSUMO M3/HR: 3.156 (NG) / 1.36 (LPG)
RANGO DE TEMPERATURA: 93 °C A 205 °C
MANTENIMIENTO: SUPERFICIE LISA, TANQUE Y CANASTILLAS DE FÁCIL LIMPIEZA
PESO: 66 KG

- A PUERTA DE LA FREIDORA
- B JALADERA
- C CANASTILLAS DE ACERO NIQUELADO
- D SOPORTE PARA CANASTILLAS
- E SALIDA PARA AIRE CALIENTE
- F PATAS AJUSTABLES

MEDIDAS:
39.5 CM X 76.5 CM X 116.2 CM
(ANCHO X FONDO X ALTO)

